

Drivstoff til strømaggregater

Holdbarhet

Oppbevaring

PRATEC NORGE AS

Drivstoffbehov

Drivstoff kjøpt på bensinstasjoner eller butikker oppfyller noen minimumskrav:

Bensin	**EN228**
Diesel	**EN590**

Alle Pramac bensin- og dieselaggregater kan kjøre på denne typen drivstoff.

Flere og flere drivstoffprodusenter legger til ulike typer ”BIO” til produktene sine for å gjøre dem grønnere. Disse produktene kan også brukes på et Pramac strømaggregat, så lenge de oppfyller minimumskravene EN228 eller EN590.

Holdbarhet

Det er flere faktorer, som påvirker holdbarheten til drivstoff, men hvis det oppbevares ***mørkt, kjølig og godt ventilert sted***, kan du forvente, at det varer:

Bensin	**3-6 måneder**
Diesel	**6-12 måneder**

Dette kan imidlertid variere fra produsent til produsent.

Når ”BIO” tilsettes drivstoffet ditt, er det ofte et syntetisk fremstillet produkt og kan derfor absobere fuktighet/kondens. Dette vil forringe både holdbarhet og ytelse. Bruker du kun aggregatet ditt en gang iblant eller er den i standby som f.eks nødstrømssystem, anbefaler vi, at du velger et langtidsholdbart produkt som f.eks:

GTL Diesel
Offroad Diesel
Alkylat Bensin



Pratec Norge AS • T +47 4000 4881 • pratec@pratec.no • www.pratec.no